



S-DRIVER ELITE DIM350MA/15W

Code : 0046

33,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	0 W / 15 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.09 A
Tension de sortie	21-42 V DC
Courant nominal de sortie	350 mA
Température de coupure	75 °C
Température boîtier (Tc)	75 °C
Température d'utilisation	-25 °C / +50 °C

Variable	OUI ; variation par coupure de phase
Plage de variation	10 % - 100 %
Facteur de puissance	0,95
Type de boîtier	Imprégné / vernis
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,5-2,5mm ²
Raccordement - sortie	bornier à vis 2 x 0,5-2,5mm ²
Durée de vie	60000 h
Dimensions produit	102 x 51 x 30 (MM)
Poids net	170 gr
Protection surtension	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	SELV (TBTS)