



ALIM. LED 60W 1050MA

Code : 0052

47,10 €* Prix barême HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alimentation LED - Courant constant	Rendement	90
Adapté pour type de lampe	LED	Facteur de puissance	0,95
Utilisation	intérieure	Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
IP	IP20	Raccordement - entrée	bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm ²
Classe	Classe 2 - double isolation	Raccordement - sortie	bornier à poussoir 2 x 0,5-1,5mm ²
Puissance min / max	32.5 W / 60 W	Durée de vie	30000 h
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz	Dimensions produit	210 x 43 x 30 (MM)
Courant d'entrée	0.28 A	Poids net	186.5 gr
Tension de sortie	31-57 V	Matière / Coloris	polycarbonate (PC) blanc
Courant nominal de sortie	1050 mA	Protection surtension	OUI
Température de coupure	110 °C	Protection thermique	OUI
Température boîtier (Tc)	75 °C	Protection courts circuits	OUI
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C	Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Variable	NON	Recommandations d'installation	Peut être utilisé comme encastrement de luminaire ou alimentation LED indépendante avec serre-câbles encliquetables (fournis).