




ALIM.LED 25W 350MA PWM+CONX VP

Code : 0058

148,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alimentation LED - Courant constant	Rendement	0.84
Adapté pour type de lampe	LED	Facteur de puissance	0,60
Utilisation	intérieure	Consommation à vide	0.77 W
IP	IP20	Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Classe	Classe 2 - double isolation	Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,5-2,5mm ²
Puissance min / max	3 W / 15 W	Raccordement - sortie	pré-raccordement sur connecteur 3 entrées code: 2140 + 1 sortie DALI
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC/DC - 50/60 Hz	Durée de vie	50000 h
Courant d'entrée	0.08 A	Dimensions produit	167 x 42 x 31 (MM)
Tension de sortie	9 - 45 V	Poids net	133 gr
Courant nominal de sortie	350 mA	Matière / Coloris	blanc
Température de coupure	130 °C	Protection surtension	OUI
Température boîtier (Tc)	80 °C	Protection thermique	OUI
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C	Protection courts circuits	OUI
Variable	OUI ; variation DALI, DSI, SwitchDIM	Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Plage de variation	1 % - 100 %	Caractéristiques du câble	Longueur max. du câble secondaire : 2m.