




S-ALIM.LED 30W 700MA PWM+CX VP

Code : 0059

146,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alim. LED PWM - Courant constant 700mA
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	6 W / 30 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC/DC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.16 A
Tension de sortie	9 - 42,5 V DC
Courant nominal de sortie	700 mA
Température de coupure	130 °C
Température boîtier (Tc)	90 °C
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variable	OUI ; variation DALI, DSI, SwitchDIM
Plage de variation	1 % - 100 %

Rendement	0.83
Facteur de puissance	0,96
Consommation à vide	0.73 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,5-2,5mm ²
Raccordement - sortie	pré-raccordement sur connecteur 3 entrées code: 0820 + 1 sortie DALI
Durée de vie	50000 h
Dimensions produit	207 x 42 x 31 (MM)
Poids net	201 gr
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	SELV (TBTS)
Autres commentaires	courant d'entrée indiqué pour 230V