



SUKO 50 LED BLANC 230V 5,5W

Code : 0300

92,20 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,92
IP	IP44	Température de couleur	Blanc froid
IK	IK08	Faisceau	17 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	170 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	39.53 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique noir	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé	Durée de vie moyenne	15000 h
Orientation du produit	basculant - 90 °	Nbre de on/off	10000
Nombre et type de source	50 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	719 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 4.3 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50 Hz ; 21 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage de façade ■ Eclairage de jardin
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Précâblage H05RN-F long. 2m + fiche 2P+T, 16A IP44.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Verre trempé : 4mm d'épaisseur.