



Kit COMETE 029 GU10 LED 3 spots blancs

Kit 3 spots GU10, 3 lampes LED, 1 rail 1 allumage 029 (lg : 1m) et ses accessoires fournis

Code : **0326**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029) |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matières / Coloris n°2 | rail aluminium |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° |
| Nombre et type de source | LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 3 lampe fournie |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale / absorbée | 3 x 4.2 W / 12.6 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 110 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,50 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 1500 lm |
| Efficacité lumineuse | 119 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Poids net | 964 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |