



ZURO FLUO T5 39W 4000K beige

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP44 IK07, ballast intégré, tube T5 fluo 24000h fourni
Code : **0367**

317,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium beige 1013
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 330 °
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie
Douille / Culot	G5
Puissance nominale / absorbée	1 x 39 W / 41 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 198 mA

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	85 - 89
Flux lumineux total	3100 lm
Efficacité lumineuse	79 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	24000 h
Poids net	2.87 kg
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins

Driver / Alimentation

Ballast électronique appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)

44 %

Recommandations d'installation

Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.

Autres commentaires

Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 0971).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0971	Fixation déportée ZURO beige	