




# OPERA LED 8W 3000K nickel

Applique pour tableau avec circuit LED 3000K intégré  
Code : **0369**

**114,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps acier nickel
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	32 LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8 W / 8.1 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50 Hz ; 66 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	450 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	55.56 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	700 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI