



ZURO FLUO T5 39W 4000K – RAL au choix

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP44 IK07, ballast intégré, tube T5 fluo 24000h fourni

Code : **0387**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP44	Température de couleur	4000 K
IK	IK07	IRC / Ra	85 - 89
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	3100 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	79 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium RAL au choix	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Durée de vie moyenne	24000 h
Orientation du produit	basculant - 330 °	Poids net	2.87 kg
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie	Compatible minuterie	NON
Douille / Culot	G5	Compatible détection	NON
Puissance nominale / absorbée	1 x 39 W / 41 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 198 mA	Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
Driver / Alimentation	Ballast électronique appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1309).
LOR (Light Output Ratio)	44 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1309	Fixation déportée ZURO - RAL au choix	