




# S-MF 81 BLANC 8W VP

Code : **0423**



APPAREIL / LAMPE  
A FLUX NON DIRIGE  
PAS DE CONE

## Caractéristiques techniques

|  |  |                               |   |
|--|--|-------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                             | <b>Driver / Alimentation</b>  | Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable) |
| <b>IP</b>                              | IP20                                   | <b>Température de couleur</b> | 3000 K  |
| <b>IK</b>                              | IK02                                   | <b>IRC / Ra</b>               | < 69  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation            | <b>Flux lumineux total</b>    | 400 lm  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                  | <b>Efficacité lumineuse</b>   | 50 lm/W   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                          | <b>Variation</b>              | NON   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps acier blanc                      | <b>Durée de vie moyenne</b>   | 6000 h  |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                   | <b>Poids net</b>              | 598 gr  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie | <b>Compatible minuterie</b>   | NON   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | G5                                     | <b>Compatible détection</b>   | NON   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 8 W                                | <b>Autres commentaires</b>    | Avec interrupteur.  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz                       |                               |   |