



# Embase fluo pour BALI

Base Gx24q-4 avec appareillage fluo pour mât Ø60mm  
Code : **0435**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Douille / Culot</b>	GX24q-4
<b>IP</b>	IP55	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 42 W / 43 W
<b>IK</b>	IK07	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Driver / Alimentation</b>	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +40 °C
<b>Mode de montage</b>	Sur mât	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC)	<b>Poids net</b>	943.5 gr
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Autres commentaires</b>	Avec appareillage pour mât Ø60mm. IP55 seulement quand appareil complet avec globe (voir accessoires proposés en page 2)
<b>Nombre et type de source</b>	Fluocompacte (sans ballast intégré) - 1 lampe non fournie		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0803	BALI 400 1/2 OPAQUE	
0804	BALI 400 CLAIRE	
0827	BALI 400 OPALE	
0952	SUPPORT FIXATION MAT 3130/3131	
1858	REFLECTEUR BALI 400	
1859	DIFFUSEUR BALI 400	
2059	Mât 0,50m aluminium noir Ø60mm	
2060	Mât 1m aluminium noir Ø60mm	
2061	Mât 1,5m aluminium noir Ø60mm	
2063	Mât 2m aluminium noir Ø60mm	
2127	SUPPORT FIXATION MAT	
3130	Mât 2,5m aluminium noir Ø60mm	
3131	Mât 3m aluminium noir Ø60mm	