



Embbase fluo pour BALI

Base Gx24q-4 avec appareillage fluo pour mât Ø60mm
Code : **0435**

245,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Douille / Culot	GX24q-4
IP	IP55	Puissance nominale / absorbée	1 x 42 W / 43 W
IK	IK07	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	+10 °C / +40 °C
Mode de montage	Sur mât	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC)	Poids net	943.5 gr
Orientation du produit	fixe	Autres commentaires	Avec appareillage pour mât Ø60mm. IP55 seulement quand appareil complet avec globe (voir accessoires proposés en page 2)
Nombre et type de source	Fluocompacte (sans ballast intégré) - 1 lampe non fournie		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0803	BALI 400 1/2 OPAQUE	
0804	BALI 400 CLAIRE	
0827	BALI 400 OPALE	
0952	SUPPORT FIXATION MAT 3130/3131	
1858	REFLECTEUR BALI 400	
1859	DIFFUSEUR BALI 400	
2059	Mât 0,50m aluminium noir Ø60mm	
2060	Mât 1m aluminium noir Ø60mm	
2061	Mât 1,5m aluminium noir Ø60mm	
2063	Mât 2m aluminium noir Ø60mm	
2127	SUPPORT FIXATION MAT	
3130	Mât 2,5m aluminium noir Ø60mm	
3131	Mât 3m aluminium noir Ø60mm	