



ENC. CERO LED 6000K ALU 230V

Code : 0525



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------|
| Utilisation | extérieure | LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| IP | IP65 | Facteur de puissance | 0,90 |
| IK | IK07 | Température de couleur | 6000 K |
| Classe | Classe 2 - double isolation | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Résistance au feu | 850°C | Faisceau | Asymétrique ° |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement | Flux lumineux total | 50 lm |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris métal (alu) anodisé | Efficacité lumineuse | 33 lm/W |
| Matières / Coloris n°2 | anneau / collerette / face aluminium | Température d'utilisation | -40 °C / +45 °C |
| Orientation du produit | fixe | Variation | NON |
| Nombre et type de source | 14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 12500 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 1.5 W / 1.5 W | Poids net | 292 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 7 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |