



ENC. CERO LED 6000K ALU 230V

Code : 0525

49,40 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) anodisé
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.5 W / 1.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 7 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	6000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	Asymétrique °
Flux lumineux total	50 lm
Efficacité lumineuse	33 lm/W
Température d'utilisation	-40 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	292 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI