




KIT DAYLITE BEIGE 230V 230W

Code : 0559

DAYLITE			
	230 w	60°	
h (m)	E (lx)	d (m)	
1	1950	1,15	
2	488	2,3	
3	217	3,5	
4	122	4,6	
5	78	5,8	

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	LOR (Light Output Ratio)	68.93 %
IP	IP30/IP33	Température de couleur	2900 K
IK	IK02	IRC / Ra	100
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	60 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	4800 lm
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Efficacité lumineuse	20.87 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium beige 1013 anodisé	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 110 °	Durée de vie moyenne	3000 h
Nombre et type de source	Halogène 230V - 1 lampe fournie	Poids net	953.5 gr
Douille / Culot	R7s-118mm	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 300 W / 230 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	■ Eclairage des enseignes de magasins
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Autres commentaires	Ensemble prêt-à-poser comprenant : 1 projecteur DAY, 1 lampe R7s 230W, 1 patère murale, 1 verre de protection. Données pour lampe 230W (fournie).