



BEMOL 2 wengé

Applique G9 pour salle d'eau (IP24 et vol.2) avec lampes LED
Code : 0770



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP24
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base bois et acier wengé
Matières / Coloris n°2	verre de protection opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie
Douille / Culot	G9
Puissance nominale / absorbée	2 x 2.2 W / 4.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 48 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	113.64 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	1250 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2