



PYXIS 123 GU10 LED 36° 6W 3000K blanc

Spot pour rail 3 allumages (023) sur tige 200mm, lampe LED GU10 fournie

Code : **0774**

121,10 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023) |
| Matières / Coloris n°1 | corps zamak blanc |
| Orientation du produit | orientable (rotatif) - 360° - 90° |
| Nombre et type de source | LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6 W / 5.7 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 47 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Facteur de puissance | 0,53 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 36° |
| Flux lumineux total | 500 lm |
| Efficacité lumineuse | 88 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Poids net | 336 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |