



# SUB 50 BLANC A/GU5,3 5,3W

Code : 0801

**82,10 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



SUB 50	2950 K	50 W	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	1800	0,65	
2	450	1,3	
3	200	1,9	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP68 @1m	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK07	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Flux lumineux total</b>	460 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	86.79 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polyamide thermo-résistant blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °	<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie	<b>Poids net</b>	418 gr
<b>Douille / Culot</b>	GU5,3	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.3 W / 5.3 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	12 V ; 50/60 Hz		

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Balisage</li><li>■ Eclairage de façade</li><li>■ Eclairage de jardin</li></ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Ne pas utiliser de lampe à réflecteur dichroïque "COOL BEAM". N'utiliser que des lampes à réflecteur aluminium.
<b>Facteur de puissance</b>	1,00	<b>Câblage</b>	Précâblage 05RN8-F 2x1mm <sup>2</sup> long. 2.7m.
		<b>Autres commentaires</b>	Données indiquées pour lampe 2774.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0650	ALIM. LED 15W 12V DC IP67	