


BEMOL 2 blanc

Applique G9 pour salle d'eau (IP24 et vol.2) avec lampes LED
Code : **0817**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP24	Température de couleur	2700 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	500 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	113.64 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base bois et acier blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	verre de protection opale	Durée de vie moyenne	15000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	30000
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie	Poids net	1250 gr
Douille / Culot	G9	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	2 x 2.2 W / 4.4 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 48 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation		