



ALIM.LED 12W 500MA CC +/-CONNEX

Code : 0984

41,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alimentation LED - Courant constant	Rendement	0,81
Adapté pour type de lampe	LED	Facteur de puissance	0,90
Utilisation	intérieure	Consommation à vide	0,5 W
IP	IP20	Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Classe	Classe 2 - double isolation	Raccordement - entrée	bornier à vis
Puissance min / max	0 W / 12 W	Raccordement - sortie	précâblage 0,15m + connecteur pour PEARL / BAMBO
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz	Durée de vie	50000 h
Courant d'entrée	0,2 A	Dimensions produit	120 x 40 x 20 (MM)
Tension de sortie	3-24 V	Poids net	100 gr
Courant nominal de sortie	500 mA	Matière / Coloris	blanc
Température de coupure	110 °C	Protection surtension	OUI
Température boîtier (Tc)	80 °C	Protection thermique	OUI
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C	Protection courts circuits	OUI
Variable	NON	Isolation secondaire	SELV (TBTS)