




JAKLED 65 RGB IP20/65 sur mesure

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 65 LED/m, 17,2W/m,
driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)
Code : **1053**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	65 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	17.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	RGB
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	2.26 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre. Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot.
Câblage	Précâblage H05RN-F 4x0,5mm² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0909.
Autres commentaires	Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,15m et 6m - 1 module = 75mm).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0234	S-CLIPS FIXAT° JAKLED 65 (X10)	
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
0909	Câble H05RNF 4x0,5mm ² noir sur mesure	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	