



EF6 6W 3000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **11001**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plastique blanc
Matières / Coloris n°2	corps acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	7 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 5.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	40°
Flux lumineux total	540 lm
Efficacité lumineuse	93.1 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000
Poids net	200 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Facteur de puissance	0,85	Recommandations d'installation	Peut être recouvert de tout type d'isolant. Joint d'étanchéité plafond. Connexion sans outil.
		Câblage	Câble 3x0,75mm ² , lg 15cm
		Autres commentaires	Collerette aimantée de couleur en option (voir codes 11003, 11004 et 11006)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11003	Collerette EF6 ronde nickel	
11004	Collerette EF6 ronde noire	
11006	Collerette EF6 ronde dorée	