S-ENC. EF5 IP65 5W/4000K BLANC

Code : **11021**

20,80 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*





11021	4000K	5W	40°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	557	0,73
	2	139	1,5
	2,5	89	1,8







Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc 9003
Matières / Coloris n°2	corps plastique
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	520 lm
Efficacité lumineuse	108.33 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000
Poids net	0.15 kg
Compatible minuterie	OUI

Nombre et type de source	6 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	5 W / 4.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,87

Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
Câblage	Câble H05VVF 3G 0,75 mm²