EF8 5-7W 3CCT 2700-3000-4000K blanc

Code : **11033**





Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - encastré (ne nécessite pas de boite d'encastrement)

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	86 lm/W

Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	7 W / 7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 23 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,96

Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	250 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'avant du spot ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
Recommandations d'installation	Interrupteur CCT sous le réflecteur en face avant. Interrupteur Multiwatt sur le driver séparé fourni. Collerette de finition aimantée. Recouvrable entièrement (spot + driver)
Câblage	40cm de câble entre le driver et le spot - jonction par connecteur jack sécurisé sans outil

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11035	COLLERETTE EF8 BLC/BLC RONDE	
11036	COLLERETTE EF8 BLC/NOIR RONDE	
11037	COLLERETTE EF8 BLC/DORE RONDE	
11038	COLLERETTE EF8 NOIR/DORE RONDE	
11039	COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR RONDE	
11040	COLLERETTE EF8 BLC/BLC CARREE	
11041	COLLERETTE EF8 BLC/NOIR CARREE	
11042	COLLERETTE EF8 BLC/DORE CARREE	
11043	COLLERETTE EF8 NOIR/DORE CARRE	