EF5 CCT 3000/4000K FIXE BLC

Code : **11050**





Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc 9003
Matières / Coloris n°2	corps plastique
Orientation du produit	fixe

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	520 lm
Efficacité lumineuse	149 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000

Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 3.5 W / 3.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 18 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,85

Poids net	150 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Câblage	Cable HO5 VVF 3 G 0,75 mm²
Autres commentaires	Connexion sans outil