



Nouveau

# EDOS CCT 6W 2700-3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, Vol.1 salle d'eau, basculant, température de couleur réglable  
Code : **11060**

**28,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



<table border="1"> <thead> <tr> <th>11060</th> <th>4000K</th> <th>60°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h [m]</td> <td>E<sub>max</sub> [lx]</td> <td>d [m]</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>563</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>141</td> <td>2,31</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>90</td> <td>2,89</td> </tr> </tbody> </table>	11060	4000K	60°	h [m]	E <sub>max</sub> [lx]	d [m]	1	563	1,15	2	141	2,31	2,5	90	2,89		
11060	4000K	60°															
h [m]	E <sub>max</sub> [lx]	d [m]															
1	563	1,15															
2	141	2,31															
2,5	90	2,89															

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP20/65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK06	<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	600 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement		

<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face plastique blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 20 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 40°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	100000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	190 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Spot Classe 3 avec driver séparé Classe 2 recouvrables (spot et driver).
<b>Facteur de puissance</b>	0,85	<b>Câblage</b>	25cm de câble entre le spot et le driver
		<b>Autres commentaires</b>	Collerette clipsable

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11061	COLLERETTE EDOS NOIRE	
11062	COLLERETTE EDOS NICKEL	