



FLINT SENSOR 6W 3CCT 2700-3000- 4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020, température de couleur réglable et détection PIR intégrée


Code : **11063**

35,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



	11063 4000K 50°		
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	548	0,93
	2	137	1,87
	2,5	88	2,33



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	560 lm
Efficacité lumineuse	93 lm/W

Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc
Matières / Coloris n°2	corps acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90

Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	230 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&apos;avant du spot ■ Salle d'&apos;eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	<p>Recouvrable de tout type d'isolant. Connexion sans outil. Réglages PIR accessible sous la collerette 1/4 de tour</p> <p>Fonction veille à 10% de la puissance</p> <p>Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode: 0%</p>
Câblage	Lg 400mm avec connecteur rapide
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement