




# TYRION 6W 3CCT IP65 ROND NOIR

Code : **11072**

**23,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP20/65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK07	<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	520 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	86.67 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	+15 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face plastique noir	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Boitier acier	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	100000
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	205 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x / 6 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)	<b>Câblage</b>	Lg 24 cm avec connecteur DC
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Flicker Free (sans scintillement)
<b>Facteur de puissance</b>	0,90		