


# TAIS R7s nickel

Applique décorative IP20, R7s 118mm en verre satiné, avec  
lampe halogène 120W

Code : **1345**



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 120 W / 120 W
<b>IP</b>	IP20	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz
<b>IK</b>	IK02	<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	60 %
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Facteur de puissance</b>	1,00
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	diffuseur / vasque verre satiné	<b>Poids net</b>	871 gr
<b>Matières / Coloris n°2</b>	support : patère / barre / base acier brossé	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Applications spécifiques</b>	■ Décoratif
<b>Nombre et type de source</b>	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	<b>Autres commentaires</b>	Données pour lampe 120W (fournie).
<b>Douille / Culot</b>	R7s-118mm		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
4169	VERRE TUBULAIRE TAIS/ZINK 2	