



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE

TALASSO B99.17 fluo 13W 2700K (carton)

Régllette pour salle d'eau IP24, tube fluocompacte 10000h
fourni, version prise 16A et interrupteur

Code : 1432



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP21	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	270 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	525 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	39.77 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	10000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	30000
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie	Poids net	583 gr
Douille / Culot	S19	Compatible minuterie	NON
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13.2 W	Compatible détection	NON
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 95 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A. Emballage : carton.

Facteur de puissance

0,63