



C-LISERAI : 0,81 A 1,19M

Code : 1435

44,30 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
IP	IP55	Température de couleur	A préciser à la commande.
IK	IK08	Flux lumineux total	95 lm
Classe	Classe 2 - double isolation	Efficacité lumineuse	3.39 lm/W
Résistance au feu	850°C	Variation	OUI
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Durée de vie moyenne	15000 h
Matières / Coloris n°1	tube polycarbonate (PC)	Poids net	80.5 gr
Nombre et type de source	Incandescence lampes en série (non démontables)	Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Douille / Culot	Sans	Recommandations d'installation	Clips de fixation pose collée ou vissée fournis. Clip à prévoir tous les 0,5m.
Puissance nominale / absorbée	28 W	Câblage	Précâblage H05RN-F 2x0,75mm² 0,6m.
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz	Autres commentaires	Livré à vos mesures : utiliser ce code pour des longueurs de 0,81 à 1,19m. Possibilité 12V ou 24V à préciser à la commande.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0831	CLIP NYLON 10X10	