



C-LISERAI : 1,21 A 1,59M

Code : 1438



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP55
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	tube polycarbonate (PC)
Nombre et type de source	Incandescence lampes en série (non démontables)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	28 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz

Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Température de couleur	A préciser à la commande.
Flux lumineux total	95 lm
Efficacité lumineuse	3.39 lm/W
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	15000 h
Poids net	95 gr
Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Recommandations d'installation	Clips de fixation pose collée ou vissée fournis. Clip à prévoir tous les 0,5m.
Câblage	Précâblage H05RN-F 2x0,75mm² 0,6m.
Autres commentaires	Livré à vos mesures : utiliser ce code pour des longueurs de 1,21 à 1,59m. Possibilité 12V ou 24V à préciser à la commande.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0831	CLIP NYLON 10X10	