




S-CONVERT. ELECT. 200VA BLANC

Code : 1537

103,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Convertisseur électronique
Adapté pour type de lampe	Halogène TBT
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	100 W / 250 W
Tension d'entrée / Fréquence	230 V - AC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	1.1 A
Tension de sortie	12 V
Courant nominal de sortie	20833 mA
Température de coupure	100 °C
Température boîtier (Tc)	75 °C
Température d'utilisation	+10 °C / +40 °C
Variable	OUI ; variation par coupure de fin de phase
Plage de variation	0 % - 100 %

Rendement	0.93
Facteur de puissance	0,96
Consommation à vide	0.47 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 2,5mm²
Raccordement - sortie	raccordement rail
Durée de vie	35000 h
Dimensions produit	226 x 54 x 45 (MM)
Poids net	484 gr
Matière / Coloris	polycarbonate (PC) blanc
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	équivalent SELV (TBTS)

Recommandations d'installation

Ne pas brancher plus de 3 convertisseurs sur la même ligne utilisant le conducteur neutre. Pour une utilisation intensive, il est conseillé de choisir le modèle DEKO 300 (codes 1560/1561).