




MURO 1 LED bleu 0,3W chromé

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Emballage carton.

Code : **1713**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,07
IP	IP20	Température de couleur	Bleu
IK	IK02	Faisceau	Asymétrique à 10 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Résistance au feu	650°C	Variation	NON
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Durée de vie moyenne	35000 h
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) chromé	Nbre de on/off	17500
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Poids net	69 gr
Orientation du produit	fixe	Compatible minuterie	OUI
Nombre et type de source	3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
Douille / Culot	Sans	Applications spécifiques	■ Balisage
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.45 W	Câblage	Précâblage H03VVH2-F 2x0,75mm², 0,3m.
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 23 mA	Autres commentaires	Ne nécessite pas de boîte d'encastrement. Installation cloison sèche.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		