



ENC. LUXSOL 2 GX53 CARRÉ S/LPE

Code : 1750

236,90 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
IP	IP67	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
IK	IK10	LOR (Light Output Ratio)	96 %
Classe	Classe 2 - double isolation	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Résistance au feu	650°C	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Variation	dépend de la lampe utilisée
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC)	Poids net	918 gr
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 316L	Compatible minuterie	NON
Orientation du produit	fixe	Compatible détection	NON
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Douille / Culot	GX53	Autres commentaires	Verre de protection trempé 8mm. Température de contact : +45°C.
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W		