# EGO ROND 9LED 3500K INOX 304

Code : **1757**




## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | extérieure |
| **IP** | IP68 |
| **IK** | IK10 |
| **Classe** | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement) |
| **Matières / Coloris n°1** | corps thermoplastique |
| **Matières / Coloris n°2** | anneau / collerette / face inox 304 (A2) |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | 9 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 1.5 W / 1.9 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 24 V ; 80 mA |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |
| **Facteur de puissance** | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Température de couleur** | 3500 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 90 ° |
| **Flux lumineux total** | 18 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 9.47 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +40 °C |
| **Variation** | OUI - variation PWM |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h |
| **Nbre de on/off** | 25000 |
| **Poids net** | 207 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ▪ Balisage<br>▪ Piscine : autorisé Vol.1 |
| **Recommandations d'installation** | Utiliser du câble H05RNF - 2x0,75mm², diam. 7mm maxi, pour installation dans le sol. 12m maxi.Voir code 0946. |
| **Autres commentaires** | Contact à EVITER avec le chlore, l'eau de Javel et l'acide chlorhydrique. À éviter également : l'emploi de brosses ou d'éponges métalliques. N'est pas adapté à un environnement salin. |