




# APPL. LIZIO NOIR E27 SENSOR

Code : **1949**

**169,00 €\* Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | extérieure                                                 |
| <b>IP</b>                            | IP44                                                       |
| <b>IK</b>                            | IK08                                                       |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre     |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C                                                      |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur - surface                                              |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium noir 9005 mat                              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe                                                       |
| <b>Nombre et type de source</b>      | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |
| <b>Douille / Culot</b>               | E27                                                        |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 100 W                                                  |

|                                        |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz                                                                                                                                                 |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                                                                                                                              |
| <b>Facteur de puissance</b>            | dépend de la lampe utilisée                                                                                                                                      |
| <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +35 °C                                                                                                                                                  |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée                                                                                                                                      |
| <b>Poids net</b>                       | 1800 gr                                                                                                                                                          |
| <b>Compatible minuterie</b>            | OUI                                                                                                                                                              |
| <b>Compatible détection</b>            | OUI - Haute-Fréquence                                                                                                                                            |
| <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Décoratif</li> </ul>                                                                                |
| <b>Recommandations d'installation</b>  | Lampe fluorescente déconseillée. Portée de la détection entre 1m et 8m max. Durée d'éclairage entre 8sec et 12 min. Réglage de crépuscularité : de 2 à 2000 lux. |
| <b>Autres commentaires</b>             | Détecteur de présence HF.                                                                                                                                        |

