





POLAR 380 LED 18W 3000K

Hublot IP44/65 IK10, LED et driver intégrés, 50000h
Code : **2221**

2221	3000 K	18 W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	435	2,86	
2	109	5,7	
3	48	8,6	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP44/IP65
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 18 W / 20 W
Tension / Fréquence / Intensité	230-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1400 lm
Efficacité lumineuse	70 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	2.49 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	IP65 en montage applique ; IP44 en montage plafonnier.