




H2O électro T5 14W

Réglette pour salle d'eau IP44, ballast électronique intégré,
tube T5 non fourni

Code : **2401**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G5

Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	52 %
Facteur de puissance	0,58
Faisceau	115 °
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Poids net	654 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON

**Puissance nominale /
absorbée**

1 x 14 W

**Tension / Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz

**Applications
spécifiques**

- Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Recommandations
d'installation**

Raccordement électrique central. Montage en applique murale (vers le bas ou droite) et en angle.

**Autres
commentaires**

Version simple (sans interrupteur).