



KIT SLIM LED 930MM 3000K

Code : 2911

185,00 €* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	18 W / 19.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
Facteur de puissance	0,95

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	980 lm
Efficacité lumineuse	51 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	675 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Installation multiposition. Alimentation 24V DC, classe 2, IP20.
Câblage	Précâblage 3m.
Autres commentaires	Longueur : 930mm. (65 LED/m) Embouts de fermeture et équerres de fixation orientables inclus.