



S-SLIM LED 310MM 6500K 24V

Code : 2919

39,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



2919	6400 K	6 W	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	126	2,38	
2	31	4,8	
3	14	7,2	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	6400 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	100 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	360 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	62 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	OUI - variation PWM
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	20 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	105 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	6 W / 5.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 240 mA	Recommandations d'installation	Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Câblage	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.
Facteur de puissance	1,00	Autres commentaires	Longueur : 310mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.