




# KIT SLIM LED 930MM BLANC FROID

Code : 2921

	<table border="1"> <tr> <td>2921</td> <td>6400 K</td> <td>18 W</td> <td>100°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E<sub>max</sub> (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>373</td> <td>2,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>93</td> <td>4,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>41</td> <td>7,2</td> <td></td> </tr> </table>	2921	6400 K	18 W	100°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)		1	373	2,38		2	93	4,8		3	41	7,2	
2921	6400 K	18 W	100°																		
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)																			
1	373	2,38																			
2	93	4,8																			
3	41	7,2																			



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	6400 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	1070 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	52 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	677 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	18 W / 20.5 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA	<b>Recommandations d'installation</b>	Installation multiposition. Alimentation 24V DC, classe 2, IP20.
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	<b>Câblage</b>	Précâblage 3m.
<b>Facteur de puissance</b>	0,95	<b>Autres commentaires</b>	Longueur : 930mm. (65 LED/m) Embouts de fermeture et équerres de fixation orientables inclus.