



2921	6400 K	18 W	100°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	373	2,38
	2	93	4,8
	3	41	7,2

KIT SLIM LED 930MM BLANC FROID

Code : **2921**

IP 20 IK08 850°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	18 W / 20.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
Facteur de puissance	0,95

Température de couleur	6400 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	1070 lm
Efficacité lumineuse	52 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	677 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Installation multiposition. Alimentation 24V DC, classe 2, IP20.
Câblage	Précâblage 3m.
Autres commentaires	Longueur : 930mm. (65 LED/m) Embouts de fermeture et équerres de fixation orientables inclus.