



SLIM LED 1,24M 3000K 24V

Code : 2922

97,40 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



2922	3000 K	24 W	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	457	2,38	
2	114	4,8	
3	51	7,2	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	IRC / Ra	80 - 84
IP	IP20	Faisceau	100 °
IK	IK08	Flux lumineux total	2320 lm
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Efficacité lumineuse	105 lm/W
Résistance au feu	650°C	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Variation	OUI - variation PWM
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Nbre de on/off	15000
Orientation du produit	fixe	Poids net	312 gr
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	/ 22 W	Recommandations d'installation	Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Câblage	Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Autres commentaires	Longueur : 1240mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.
Température de couleur	3000 K		