



LPE LED SPHERIQUE E14 6W/2700K

Code : 2938

3,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IRC
>80

ROHS-WEEE
COMPLIANT

CE 3 ANS GARANTIE

Caractéristiques techniques

Type de source	LED SMD Bridgelux	IRC / Ra	80 - 84
Douille / Culot	E14	Equivalence de lampe	40 W
Puissance nominale	6 W	Classe énergétique	classe F
Puissance absorbée	5.4 W	Efficacité lumineuse	87.04 lm/W
Matières / Coloris	verre polycarbonate (PC) blanc opaque	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Tension / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz	Durée de vie moyenne	15000 h
Intensité	42 mA	Nbre de on/off	40000
Facteur de puissance	0,56	Vitesse d'allumage (en sec)	0.5
Variation	NON	Compatible minuterie	OUI
Flux lumineux total	470 lm	Compatible détection	OUI
Flux lumineux utile	173 lm	Poids net	52 gr
Faisceau	220 °	Mercure	0 mg
Température de couleur	2700 K	Applications spécifiques	■ Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité.