



# APPL. TOSCA LED 3X1,2W/3000K

Code : **3027**

**200,50 €\* Prix barème HT**

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                      |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                            |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                            |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                     |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                           |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                                   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face plâtre blanc                         |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | support : patère / barre / base aluminium anodisé               |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                            |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 3 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                            |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 3.6 W                                                       |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                                            |

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driver / Alimentation</b>     | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable) |
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,50                                                                     |
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                                                                   |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                                                                  |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 220 lm                                                                   |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 61.11 lm/W                                                               |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C                                                          |
| <b>Variation</b>                 | NON                                                                      |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h                                                                  |
| <b>Poids net</b>                 | 2.06 kg                                                                  |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                      |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                      |
| <b>Applications spécifiques</b>  | ■ Décoratif                                                              |