



APPL. TOSCA LED 3X1,2W/6300K

Code : 3054



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable) |
| IP | IP20 | Facteur de puissance | 0,50 |
| IK | IK02 | Température de couleur | 6300 K |
| Classe | Classe 2 - double isolation | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 220 lm |
| Mode de montage | Mur - surface | Efficacité lumineuse | 61.11 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face plâtre | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | support : patère / barre / base aluminium anodisé | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre et type de source | 3 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 2.09 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 3.6 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Décoratif |