



# DOMINO S7-P R7S LED 16,5W 4000K

Applique décorative IP20, en plâtre, avec R7s 118mm  
Code : **3056**



	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3056</th> <th>4000 K</th> <th>17 W</th> <th>120°</th> </tr> <tr> <th>h (m)</th> <th>E<sub>max</sub> (lx)</th> <th>d (m)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>36</td> <td>13,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>144</td> <td>6,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>575</td> <td>3,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	3056	4000 K	17 W	120°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)		3	36	13,9		2	144	6,9		1	575	3,5	
		3056	4000 K	17 W	120°																
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)																			
3	36	13,9																			
2	144	6,9																			
1	575	3,5																			



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	140 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	950 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	58 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps plâtre blanc	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe fournie	<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Douille / Culot</b>	R7s-118mm	<b>Poids net</b>	1070 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 16.5 W / 16.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 80 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	sans alimentation	<b>Applications spécifiques</b>	■ Décoratif
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	39 %	<b>Autres commentaires</b>	Eclairage indirect.
<b>Facteur de puissance</b>	0,90		

