



Borne haute POLO E27 graphite

Borne extérieure IP65, hauteur 67cm, E27 70W max, lampe non fournie

Code : **3128**

253,30 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| Utilisation | extérieure | Puissance nominale / absorbée | 1 x 70 W / 70 W |
| IP | IP65 | Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 304 mA |
| IK | IK07 | Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | LOR (Light Output Ratio) | 21 % |
| Résistance au feu | 850°C | Facteur de puissance | dépend de la lampe utilisée |
| Mode de montage | Sol - surface | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium graphite 7024 extrudé | Variation | dépend de la lampe utilisée |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair | Poids net | 2.98 kg |
| Orientation du produit | fixe | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel |
| Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie | Recommandations d'installation | Lampe E27 : diamètre maxi 53mm, longueur maxi 165mm. |
| Douille / Culot | E27 | | |

**Autres
commentaires**

Paralume inox. Rendement lumineux donné pour une lampe Fluocompacte E27 de 15 à 23W ou des halogènes A60 70W max.

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|--|-------|
| 0575 | FIXATION BORNE CALEO 1/NEWAY | |
| 0739 | Connecteur linéaire 3 pôles IP68 (RL3) | |
| 0743 | Connecteur linéaire 2 pôles IP68 (RL2) | |
| 0797 | PLATINE IM 35W G8,5 P/POLO | |