



AXO GU10 HAUT/BAS 2X5W CCT

Code : 3136



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,70
IP	IP54	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IK	IK05	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	38 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	375 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	68 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque verre	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	15000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie	Nbre de on/off	7500
Douille / Culot	GU10	Poids net	642 gr
Puissance nominale / absorbée	2 x 11 W / 11 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 68 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Eclairage de façade ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	90 %		

